



Kubo

Kubo verbindet die Flexibilität eines Zeltes mit den besten Eigenschaften eines Fixbaus: grosszügige Raumhöhe, viel Branding-Fläche und Teilisolationsmöglichkeiten. Durch die Seitenhöhe von vier Metern und einer zusätzlichen Attikablende fällt der Kubo in jeder Umgebung auf.



Mindestmasse:

B: 10.0m
T: 5.0m
H (Trauf): 3.86m
H (gesamt): 4.95m

Breite und Tiefe lassen sich in Schritten von 5m vergrössern.

Maximalmasse:

B: 25.0m
T: 25.0m
H (Trauf): 3.86m
H (gesamt): 4.95m

(statische Massnahmen für grössere Flächen nötig)

Verwendung

Durch die hohe Qualität der einzelnen Komponenten eignet sich Kubo besonders für temporäre Einsätze, die mehrere Tage oder Wochen dauern. Beim Kubo wählen Sie zwischen Wandelementen aus Glas oder Kunststoff und erzielen so den gewünschten Gestaltungseffekt. Die umlaufende Attikablende ist mindestens 1.48 Meter hoch und bietet viel Platz für Branding mit Signalwirkung.

Stärken

Kubo bietet dank einem Thermodach, Thermo-Wandkassetten und Isolierglas verschiedene Möglichkeiten zur Teilisolierung der Struktur. Dadurch eignet sich Kubo auch für längere Einsätze im Winter. Ein vorgesetztes Fassadelement bietet weitere Möglichkeiten für die Platzierung von Botschaften und Branding.